

IPSiO

RICOH

イプシオ

SP C710e

ネットワーク標準 フルカラー26枚/分 モノクロ32枚/分
A3カラープリンター

 IPSiO SP C710e
オープン価格



デスクサイドに置ける、A3カラープリンター。



コンパクト

49.4cm×59.3cm×34.1cm
(W) (D) (H)

手の届くデスクサイドに置ける
コンパクトボディ

高速・高画質

フルカラー モノクロ
26枚/分*1 32枚/分*1

さらに、600×1200dpiの
高解像度プリント

低ランニングコスト

フルカラー モノクロ
約12.2円/枚*2 約3.1円/枚*3

さらに、トナーセーブ機能により
フルカラー約7.3円/枚*4
(40%OFF)

*1:A4横送り連続印刷時。 *2:A4サイズ/カラー各色5%、合計20%チャートを連続印刷した場合。 *3:A4サイズ/モノクロ5%チャートを連続印刷した場合。 *4:印刷するデータの内容によって、トナー削減率やランニングコストは異なります。

IPSiO SP C710e の主な仕様

商品名	IPSiO SP C710e		
品種コード	308542		
JANコード	496131184928 2		
型番	SPC710e		
方式	LEDアレイ乾式1成分電子写真方式		
連続プリント速度*1	フルカラー	26枚/分(A4横送り)、15枚/分(A3) 両面印刷時 22ページ/分(A4横送り)	
速度*1	モノクロ	32枚/分(A4横送り)、17枚/分(A3) 両面印刷時 23ページ/分(A4横送り)	
ファーストプリント	フルカラー	13秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)	
	モノクロ	11秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)	
解像度	600×1,200dpi/600×600dpi		
階調	各色256階調、1,670万色		
変倍率	25%～400%		
用紙サイズ	標準	トレイA3縦送り、B4縦送り、A4横送り、B5横送り、A5縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT横送り、不定形サイズ(幅100～297mm×長さ148mm、182～420mm) 手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT横/横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ(幅:64～297mm×長さ:148～420mm)	
	オプション	増設トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4横送り、B5横送り、A5縦送り、LG縦送り、LT横送り、不定形サイズ(幅148～297mm×長さ182～420mm)	
用紙種類*2	普通紙(リコピーPPC用紙タイプ6000/6200)、再生紙(マイリサイクルペーパーGP)、ラベル紙*3(リコピーPPC用紙タイプSAノーマット)、郵便はがき*3*4、往復はがき*3、封筒*3*5(ハート社レーザー専用封筒長3ホワイ、イムラ社製封筒角2クラフト)		
用紙厚	標準	トレイ:64～120g/m ² (55～103kg) 手差しトレイ:64～200g/m ² (55～172kg)	
	オプション	増設トレイ:64～176g/m ² (55～151kg)	
給紙量*6	標準	トレイ:300枚 手差しトレイ:100枚	
	オプション	増設トレイ:530枚	
最大	930枚(増設トレイ装着時)		
	フェイスダウン:250枚(A4)、フェイスアップ:100枚(A4)		
両面印刷*7	オプション		
製品寿命	60万ページまたは5年のいずれか早い方		
電源	100V±10%、50/60Hz±2%		
消費電力	最大:1,300W以下 省エネモード時:15W以下		
ウォームアップタイム*8	電源投入時:90秒以下 省エネ復帰時:75秒以下(常温25℃定格電圧時)		
寸法	本体	494(W)×593(D)×341(H)(mm)	
	オプション装着時	494(W)×593(D)×495(H)(mm)(500枚増設トレイ追加時) 494(W)×648(D)×341(H)(mm)(両面印刷ユニット追加時) 494(W)×648(D)×495(H)(mm)(500枚増設トレイ、両面印刷ユニット追加時)	
質量	約35kg(本体のみ、消耗品含む)		
騒音*9	稼働時:54dB(A)、待機時:37dB(A)		
CPU	PowerPC405-200MHz		
メモリー 標準/最大	128MB		
出力形式	GDI		
インターフェース	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*10		
対応OS*11	標準	Windows® 2000/XP/Vista、Windows Server® 2003/2008、Mac OS 9.0以降/Mac OS X 10.3以降*12	
	オプション	Windows® 2000/XP/Vista、Windows Server® 2003/2008、Mac OS 9.0以降/Mac OS X 10.3～10.5、ユーティリティ、マニュアル	
関連規格	VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品 種類No.122[プリンタ]適合取得予定		
使用環境*13	使用時環境	温度10～32℃ 湿度20～80%(非結露)	
	非使用時環境	温度0～43℃ 湿度10～90%(非結露)	
本体同梱品	消耗品	消耗品一式(ブラックトナー、2,000ページ*14、カラー、2,000ページ*14印刷可能なスタートアップトナー)	
	その他	プリンタードライバー(Windows® 2000/XP/Vista、Windows Server® 2003/2008、Mac OS 9.0以降、Mac OS X 10.3～10.5、ユーティリティ)、マニュアル、使用説明書、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票	

本体標準価格	オプション価格
--------	---------

*1:画像調整の高、連続プリントを中断することができます。*2:推奨紙をご使用ください。用紙の種類によってはうまく印刷できない場合があります。OHP紙/インクジェット用紙は絶対に使用しないでください。*3:手差しのみ給紙可能。*4:捺入りのはがきを給紙すると、給紙装置/防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。*5:推奨封筒以外または推奨封筒でも環境によって、シワや印刷不良が発生する場合があります。*6:80g/m²紙使用時。*7:両面印刷可能な用紙サイズはA3縦送り、B4縦送り、A4横送り、B5横送り、不定形サイズ(幅148.5～297mm、長さ182～420mm)。用紙厚は64～105g/m²の普通紙のみ。*8:プリンターの使用履歴によっては表記より時間がかる場合があります。*9:ISO7779に基づく実測値であり、記載はバイスタンダ(近着者)位置における音圧レベルです。*10:USB2.0インターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*11:対応OSの最新情報は、リコーホームページでご確認ください。*12:PostScriptには対応していません。IntelMac対応。また、ボリュームフォーマット、「Mac OS拡張(大文字・小文字を区別)」「ジャーナリング」または「Mac OS拡張(大文字・小文字を区別)」には対応していません。*13:使用時直前の環境の温度、湿度、マシン内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によっては印字品質の低下を招く場合があります。*14:A4横送り、各色5%原稿を連続印刷させた場合の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1シボあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などによって異なります。

※Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。※Macintoshは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。※TrueTypeは米国アップルコンピュータ社の商標です。※PostScriptはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)およびその子会社の、各国での商標もしくは登録商標です。※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは、機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。※保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧をお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。(関連法律:刑法 第148条/第149条/第162条、通貨及証券偽造取締法 第1条/第2条、等)

株式会社 リコー 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

「ISO 14001」の認証を取得しています。

リコーグループは、国内・海外の生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境マネジメントシステムの国際規格である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

<http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/>

お客様相談センター リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

FreeDial 0120-000-475

●受付時間:平日(月～金)9時～18時/土曜日9時～12時、13時～17時(日、祝祭日、弊社休業日を除く) ※通話料は無料です。
 ※音声ガイダンスに従って製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレーターに接続します。 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品目の向上のため、録音・記録をさせていただきます。

FreeDial FAX 0120-479-417

●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

■オプション (消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	備考	JANコード
500枚増設トレイ C710	515287	50,000円	530枚給紙可能。A3、B4、A4、B5、A5、LG、LT、不定形サイズに対応。	496131102979 6
両面印刷ユニット C710	515288	20,000円	両面印刷に対応するためのオプション。	496131102977 6

■消耗品 (消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	備考	JANコード
IPSiO SPトナー マゼンタ C710	515289	14,800円	シアントナー。約6,000ページ印刷可能*1	496131102978 3
IPSiO SPトナー ブラック C710	515290	14,800円	マゼンタトナー。約6,000ページ印刷可能*1	496131102979 0
IPSiO SPトナー イエロー C710	515291	14,800円	イエロートナー。約6,000ページ印刷可能*1	496131102980 6
IPSiO SPトナー ブルー C710	515292	14,800円	ブルートナー。約6,000ページ印刷可能*1	496131102981 3
IPSiO SPドラムユニット カラー C710	515308	35,000円	感光体ドラムユニットC/M/Y用3本セット。約20,000ページ印刷可能*1*2	496131102998 1
IPSiO SPドラムユニット ブラック C710	515296	12,000円	感光体ドラムユニットブラック用1本。約20,000ページ印刷可能*1*2	496131102985 1

*1:消耗品の寿命は、A4横送り、各色5%原稿を連続印刷した場合の目安です。実際の交換サイクルは、用紙サイズ、用紙方向、使用頻度などによって異なります。*2:連続印刷に対してドラムの回転数が増える間欠印刷では、寿命が最大半程度に低下することがあります。*印刷ページ数によっては定期交換部品が別途必要になることがあります。

IPSiO あんしんサポートパック

本体からオプション品までのトータルな保守に加え、操作のお問い合わせから修理の手配まで対応する、ご契約されたお客様専用のIPSiOあんしんサポートパック専用ダイヤル(フリーダイヤル)/専用サイトをご用意しました。

●本製品ご購入後お客様からの登録をいただくことにより、保守サービスを提供します。●保守サービス、使用上のお問い合わせを専用ダイヤル(フリーダイヤル)/専用サイト一通り一括して受け付け。●契約期間は1年、3年、4年、5年から選択できます。※同時購入パックをご購入いただいた場合 ●オプションの保守も含まれます。 ●消耗品(トナー、感光体ドラム、廃トナーボックス)、定期交換部品(必要に応じて、中間転写ユニット)は別途ご購入いただきます。*定期交換部品込みのIPSiOあんしんサポートパックをご契約の場合は、ご購入の必要はありません。*1年1回の定期点検は別途料金をいただきます。 ●IPSiOあんしんサポートパック専用ダイヤル 承り時間 月曜日～土曜日9:00～18:00

<基本メニュー> (消費税別)

期間	品種コード	料金	定期交換部品
1年<無償保証期間+6ヵ月>	515327	14,000円	別途ご購入いただけます。
3年<無償保証期間+30ヵ月>	515328	69,000円	
4年<無償保証期間+42ヵ月>	515329	90,000円	
5年<無償保証期間+54ヵ月>	515330	108,000円	
1年<無償保証期間+6ヵ月>+定期交換部品含む	515331	23,000円	
3年<無償保証期間+30ヵ月>+定期交換部品含む	515332	115,000円	料金に含まれます。
4年<無償保証期間+42ヵ月>+定期交換部品含む	515333	156,000円	
5年<無償保証期間+54ヵ月>+定期交換部品含む	515334	194,000円	

◎追加購入パック (消費税別)

期間	品種コード	料金	定期交換部品
1年<12ヵ月>	515335	29,000円/年	別途ご購入いただけます。
1年<12ヵ月>+定期交換部品含む	515336	48,000円/年	料金に含まれます。

<オプションメニュー> (消費税別)

項目	品種コード	料金
定期点検/1回/年	513406	12,000円/1回・年

◎フルタイムパック (消費税別)

日	時間	品種コード	料金
月曜日～土曜日	17:00～21:00*1	513393	15,000円/年
月曜日～土曜日	17:00～翌9:00*1	513396	26,000円/年
日曜日	9:00～17:00*2	513399	20,000円/年
月曜日～土曜日	17:00～21:00 日曜日 9:00～21:00*2	513402	26,000円/年
月曜日～土曜日	17:00～翌9:00 日曜日 9:00～翌9:00*2	513405	31,000円/年

*1:祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応いたしません。*2:祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応いたします。※フルタイムパックはあんしんサポートパックの拡張メニューになりますので、同時購入パックまたは追加購入パックとセットで同年数分ご購入ください。

◎通常の年間保守も別途、ご用意しています。(消費税別)

項目	料金	初年度6ヵ月特別保守料金	定期点検
年間保守(定期交換部品無し)	25,800円/年	10,400円	オプション
年間保守(定期交換部品含む)	45,200円/年	18,100円	12,000円/1回・年

※上記料金には、オプションの保守料金も含まれます。

◎スポット保守もご用意しています。(消費税別)

保守契約を締結いただけないお客様には、随時保守機としてお客様から修理・点検のご要請があるときだけ伺うサービスをご用意しています。料金にリコースポット保守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。

スポット保守料金=基本料金+技術料金+交換部品代
 基本料金:12,000円(一訪問あたり) お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。技術料金:6,000円(30分ごと)、2,000円(30分以降、10分単位) 交換部品代:交換した部品代をご請求させていただきます。※記載の料金は消費税別です。

※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。 ※スポット保守の修理受付時間は月～土曜日の9:00～18:00、修理実施時間は月～土曜日の9:00～17:00です。

●定期交換部品 (消費税別)

項目	標準価格*1	備考*2	*1:上記価格には、カスタマーエンジニアによる交換作業・訪問料金が含まれています。*2:A4横送りにて5%原稿を連続印刷した場合の目安です。
転写ユニット	51,300円	約80,000ページ毎に交換	
定着ユニット	40,000円	約100,000ページ毎に交換	

●搬入料(標準料金・消費税別) 本製品およびオプション類はお客様による設置が基本となります。営業担当者もしくはカスタマーエンジニアによる設置に関わらず下記搬入料が別途必要となります。

商品名	搬入料(1台あたり)	商品名	基本料金	作業料金	商品名	搬入料(1台あたり)
IPSiO SP C710e本体	10,000円	IPSiO SP C710e本体	9,400円	3,900円	IPSiO SP C710e本体	10,000円

*詳しくは販売担当までお問い合わせください。 ※上記価格は標準的な設置作業の場合の参考価格です。詳しくは販売担当までお問い合わせください。

●お問い合わせ・ご用命は...

このカタログの記載内容は、2011年3月現在のものです。 0810K-1103/34142465/6/P