

## InfoPrint® 5400 モデルF02



### ハイライト

- 最高225 行/分(超高速モード)の印刷速度
- LAN接続、パラレル接続の2種類の接続ポートを標準装備
- IBM i®とTelnet5250EによるLAN (TCP/IP) 接続
- その他のサーバーとLPRによるLAN (TCP/IP) 接続
- Telnet5250EとLPR5577の自動切り換えが可能
- インターネット・ブラウザからプリンターの状況や設定を確認、設定の変更が可能。Telnet5250E接続では、接続先のIBM iの切り替え(2台)も可能
- 最高オリジナル+8 枚(コピー強化モード時)の強力な複写機能
- バーコード付きの帳票を超高速モードや高速モード時でも印刷できるように、バーコードの個所のみ通常速モードで印刷可能
- OCR-Bフォントや最高8種類のバーコード印刷機能
- 20×20倍までの文字拡大や、CODE128、QRコード(5577モード)等の印刷機能

### 印刷速度

機能性とコスト・パフォーマンスを追求しながら、最高速225 行/分(超高速モード)、205 行/分(高速モード)、150 行/分(通常速モード)の印刷速度を実現。5400シリーズに共通して、超高速/高速モードでも文字の大きさを変えず、印字品質を保ちながらドットを間引いて印字します。特に高速モードの文字は、通常速モードの文字と比べても見劣りしません。また、APWパラメーターで指定するなど、バーコードがコマンドで指定された場合は、バーコードの個所のみ印字速度を切り替えて通常速モードで印字しますので、読取り精度を下げずに超高速モード、高速モードの高速性を発揮させることができます。

### LAN接続が標準

LAN(10/100BaseTX、TCP/IP)接続が標準装備。LAN接続、パラレル接続の2種類の接続ポートを選択してご使用いただけます。LAN接続ポートでは、IBM iとの接続用にTelnet5250E、他のサーバーとの接続用にLPRをサポートしています。また新たにTelnet5250E(IBM i)とLPR5577(その他のサーバー)からのデータを自動的に切り換えて印刷する機能をサポートしています。



### ブラウザから状況や設定を確認、設定を変更

プリンターがWebページを持っていますので、たとえ遠隔地であっても、PC上のブラウザ画面で、プリンターの状況や初期設定を確認したり、初期設定値を変更することが可能です。特にTelnet5250E接続では、接続先のIBM iのIPアドレスを2つ登録して、接続先を簡単に切り替えることができます。

### 中速機/高速機並みの複写機能

3段階のコピー強化モードによって、中速機や高速機並みの、最高オリジナル+8 枚の複写性能を持っています。そのため、他のモデルの5400プリンターで使用されている複写用紙を共通してお使いいただけます。また、設定された印字圧設定レバーの位置を感知して、自動的にコピー強化モードになります(解除も可能)。

### CODE128バーコードや新たに追加された印刷機能

5417/5407/5400-006/S06/L10でサポートしている6種類のバーコードに加えて、CODE128とQRコードをサポートしています。(QRコードは、5577モードのみ) CODE128は、APW(多機能漢字印刷ユーティリティ)でもサポートされていますので、CODE128や従来の6種類のバーコード、OCR-Bフォントを使った帳票をSystem iから簡単に印刷できます。また、最大4×4倍までだった文字拡大機能も一気に20×20倍まで拡張されました(2×2倍以上は、縦横等倍)。これもAPWでサポートされていますので、大きな文字が必要な荷送り札なども簡単にIBM iから印刷できます。\*1

### パワー・セーブ・モード対応

30分、あるいは10分データが来ない時には、自動的にパワー・セーブ・モードに入り(解除も含めて設定変更可能)、電力消費を抑えます。そしてデータが来ればすぐに印刷開始します。

\*1 APWの機能は、OS/400® V4R5以降のバージョン用にPTFとしてリリースされます。

## 製品仕様

商品名		InfoPrint 5400 モデルF02	
品種コード		Q00302	
製品型番		5400F02	
本体標準価格(消費税別)		1,280,000 円	
印刷方式		ラインインバクトドットマトリックス	
印刷速度	超高速	225(行/分)(全角24×24ドット、横方向12ドット間引き)	
	高速	205(行/分)(全角24×24ドット、横方向8ドット間引き)	
	通常速	150(行/分)(全角24×24ドット)	
	高品位	75(行/分)(全角24×24ドット、片方向印字)	
解像度		180 dpi(全角24×24ドット)	
月間想定印刷枚数		6,000 枚(15×11 インチ用紙、1,500 文字、全角：半角=3：7)	
データストリーム		5577(パラレル、LPR)、ESC/P(パラレル、LPR)、SCS(Telnet5250E)	
接続方式	標準	イーサネット(100 BASE-TX/10 BASE-T)、パラレル	
用紙サイズ	用紙	連続用紙	
	用紙幅	3.5～16.0 インチ	
	ページ長	8.0～12.0 インチ	
最大印字可能幅		13.6 インチ	
最大複写枚数	裏カーボン紙(コピー強化)	オリジナル+8 枚	
	感圧紙	オリジナル+5 枚	
内蔵フォント	5577モード	全角(24×24ドット/8LPI用22×22ドット)	IBM明朝体/平成明朝体(新JIS/旧JISセット選択可)
		半角(12×24ドット)	IBM明朝体/平成明朝体12CPI用、10CPI用、高さ18ドット用、ゴシック、OCR-B、18CPI用コンデンス、クルーエ、エリート、DPゴシック
	ESC/Pモード	全角(24×24ドット)	IBM明朝体/平成明朝体、JIS83年レベル
		半角(12×24ドット)	LQ10CPI、LQ12CPI、ドラフト、カタカナLQ、カタカナドラフト、プロポーショナル
	SCSモード	全角(24×24ドット/8LPI用22×22ドット)	IBM明朝体/平成明朝体、JIS90年改定適用選択可
		半角(12×24ドット)	IBM明朝体/平成明朝体12CPI用、10CPI用、高さ18ドット用、ゴシック、OCR-B、縦書き用、18CPI用コンデンス、クルーエ、エリート
バーコード(5577、SCSモード)		JAN標準/短縮、CODE39、CODE128、NW7、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5 郵便番号カスタマーバーコード、QRコード(5577モードのみ)	
騒音レベル		57 dBA	
本体寸法(幅×奥行×高)		626×706×990 mm	
質量		約60 kg	
消費電力		待機時(省電力時)18 W、最大0.6 KVA	
保証期間		1年間(オンサイトサービス)	
装置寿命		36万 ページ*1または5年のいずれか早いほう	

\*1 連続用紙(15×11 インチ)でのページ数/月(1ページ当り1,500 字、全角半角=3:7を想定)

## オプション (パラレル・ポート用)

商品名	品番コード	製品型番	標準価格(税別)
2.4m 印刷装置ケーブル	Q05037	81X7875	8,600 円
5m 印刷装置ケーブル	Q05042	09F5544	16,000 円

## サプライ

商品名	品番コード	製品型番	標準価格(税別)
詰め替えリボン	Q26026	09F4041	4,000 円
高品質ストレートリボン詰め替え	Q26045	99P2982	4,000 円

## 保証/保守

### ■保証サービス

期間	内容
購入後 1 年間 (無償)	オンサイトサービス

### ■保守サービス(オンサイト・サービス)

商品名	月額保守料金(税別)	年額保守料金(税別)
InfoPrint 5400 モデル F02	10,000 円	115,200 円

●サプライ製品は保証/保守サービスの対象外です。

Ricoh、InfoPrint、およびInfoPrintロゴは、株式会社リコーの日本、米国およびその他の国における登録商標または商標。  
IBM、System i、IBM i、System p、System z、System x、OS/400は、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標。

- このカタログに使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
- 表示画面および印刷帳票の出力例がある場合、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。
- 製品サービス等詳細については、製品販売店、弊社営業担当員にご相談ください。
- このカタログに掲載している内容、標準価格および料金は、事前の予告なしに変更する場合があります。また、断り書きのない掲載価格は税込価格です。最新の価格に関しては、弊社インターネットホームページをご参照ください。

**RICOH**  
imagine. change.

株式会社リコー  
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<http://www.ricoh.co.jp/pp>

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。 ■お問い合わせは、ダイヤルInfoPrintまで。

ダイヤル InfoPrint FreeDial **0120-068-088**

●受付時間は、月曜日～金曜日9:00～12:00 13:00～17:30(土、日、祝祭日、弊社休業日を除く) \*通話料は無料です。

このカタログの記載内容は、2017年12月現在のものです。

1008PH-1712<34142479>9/P