

〈RICOH IP 6530、P 6520/6510/6500の特殊用紙対応状況〉

通紙方向は、プリンター給紙口に対しての短辺がSEF(Short Edge Feed)、長辺がLEF(Long Edge Feed)です。

本留意事項は、リコーにて通紙確認した結果をもとにご使用になる際の留意点を記載したものです。

なお、お客様のご使用環境、用紙の取り扱い方法、2次加工（プレ印刷、ミシン目、スリット加工など）により、正しく通紙しない場合もあります。

※本ガイドは、特殊紙の印刷について、機器の性能を保証するものではありませんので予めご了承ください。

※各特殊紙の取り扱いやご使用上の留意事項は、全て各用紙メーカーのガイドをご参照ください。

| カテゴリ | 製品名 | メーカー | 用紙 サイズ | 印刷面 | 給紙 トレイ | 積載可能 枚数 | 用紙設定 | | 通紙 方向 | 留意事項 |
|------|------------------------------------|---------------|-----------|-----|--------------|------------------------|------|-------|----------|-----------------------------------------------------|
| | | | | | | | 本体設定 | ドライバー | | |
| 封筒 | レーザー専用封筒角 2ホワイト | ハート | 角形2号 | 片面 | トレイ1、手 差し | トレイ1：100枚、 手差し：40枚 | 封筒 | 封筒 | SEF | |
| 封筒 | レーザー専用封筒長 3ホワイト | ハート | 長形3号 | 片面 | トレイ1、手 差し | トレイ1：100枚、 手差し：40枚 | 封筒 | 封筒 | SEF | |
| 封筒 | レーザー専用封筒洋 長3ホワイト | ハート | 洋長形3号 | 片面 | トレイ1、手 差し | トレイ1：100枚、 手差し：40枚 | 封筒 | 封筒 | LEF | |
| 封筒 | 長3クラフト | ハート | 長形3号 | 片面 | トレイ1、手 差し | トレイ1：50枚、 手差し：20枚 | 封筒 | 封筒 | SEF | 温度15～25°C、湿度30～70%の室内環境で、 同一環境で保管された用紙を使用してください。 |
| 圧着紙 | 単片POSTEX（2つ 折タイプ）UE10-縦型 /横型 | TOPPANエッ ジ | A4 | 両面 | トレイ1、手 差し | トレイ1：160枚、 手差し：60枚 | 厚紙2 | 厚紙2 | LEF | |
| 圧着紙 | 単片POSTEX（3つ 折、Mタイプ）UE35 | TOPPANエッ ジ | A4 | 片面 | トレイ1、手 差し | トレイ1：230枚、 手差し：100枚 | 中厚口 | 中厚口 | LEF | |
| 圧着紙 | みつおりくん単片 SV-02 | 小林クリエイ ト | A4 | 片面 | トレイ1、手 差し | トレイ1：130枚、 手差し：50枚 | 厚紙2 | 厚紙2 | LEF | |
| 圧着紙 | みつおりくん単片N タイプR | 小林クリエイ ト | A4 | 片面 | トレイ1、手 差し | トレイ1：190枚、 手差し：70枚 | 中厚口 | 中厚口 | LEF | |
| カード紙 | ペリカ紙カード 13JM4T5 | 小林クリエイ ト | A5 | 片面 | トレイ1、手 差し | トレイ1：70枚、 手差し：40枚 | 厚紙1 | 厚紙1 | SEF | |
| カード紙 | ペリカPETカード A5タイプ3R | 小林クリエイ ト | A5 | 片面 | トレイ1、手 差し | トレイ1：70枚、 手差し：40枚 | 厚紙2 | 厚紙2 | SEF | |

| カテゴリ | 製品名 | メーカー | 用紙 サイズ | 印刷面 | 給紙 トレイ | 積載可能 枚数 | 用紙設定 | | 通紙 方向 | 留意事項 |
|------|---------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|--------------------|------|-------|----------|-------------------------------------------------|
| | | | | | | | 本体設定 | ドライバー | | |
| ラベル紙 | ラベルシール [レーザープリンタ] マット紙・ホホワイト A4 12面 四辺余白付 (28382) | エーワン | A4 | 片面 | トレイ1、手差し | トレイ1：90枚、手差し：70枚 | ラベル紙 | ラベル紙 | LEF | |
| ラベル紙 | マルチプリンタラベル宛名用 24面 (31511) | エーワン | A4 | 片面 | トレイ1、手差し | トレイ1：220枚、手差し：90枚 | ラベル紙 | ラベル紙 | LEF | |
| ラベル紙 | タイプSAハクリ紙20面 | リコー | A4 | 片面 | トレイ1、手差し | トレイ1：210枚、手差し：100枚 | ラベル紙 | ラベル紙 | SEF | |
| ラベル紙 | タイプSAハクリ紙NC | リコー | A4 | 片面 | トレイ1、手差し | トレイ1：210枚、手差し：100枚 | ラベル紙 | ラベル紙 | SEF | |
| 名刺 | マルチカード兼用タイプ 白無地 A4判10面 名刺サイズ (51003) | エーワン | A4 | 手動両面 | トレイ1、手差し | トレイ1：120枚、手差し：40枚 | 厚紙3 | 厚紙3 | LEF | |
| 名刺 | ホワイトプリンス 10面付 | 山櫻 | A4 | 手動両面 | トレイ1、手差し | トレイ1：140枚、手差し：60枚 | 厚紙3 | 厚紙3 | LEF | 手作業によるカール戻しが必要です。 |
| 名刺 | 413 CoC | 山櫻 | A4 | 手動両面 | トレイ1、手差し | トレイ1：110枚、手差し：50枚 | 厚紙3 | 厚紙3 | LEF | 手作業によるカール戻しが必要です。 |
| 再生紙 | 再生PPC用紙100W | 王子製紙 | A4 | 両面 | トレイ1、手差し | トレイ1：275枚、手差し：85枚 | 再生紙 | 再生紙 | LEF/SEF | |
| 再生紙 | PPC用紙 N70 | 日本製紙 | A4 | 両面 | トレイ1、手差し | トレイ1：260枚、手差し：100枚 | 再生紙 | 再生紙 | LEF/SEF | |
| 再生紙 | リサイクルPPC | 大王製紙 | A4 | 両面 | トレイ1、手差し | トレイ1：110枚、手差し：35枚 | 再生紙 | 再生紙 | LEF/SEF | |
| はがき | 郵便はがき | 日本郵便 | はがき | 手動両面 | トレイ1、手差し | トレイ1：110枚、手差し：40枚 | 厚紙3 | 厚紙3 | SEF | |
| はがき | 郵便はがき 往復 | 日本郵便 | 往復はがき | 手動両面 | トレイ1、手差し | トレイ1：120枚、手差し：50枚 | 厚紙3 | 厚紙3 | LEF | 温度15～25°C、湿度30～70%の室内環境で、同一環境で保管された用紙を使用してください。 |

| カテゴリ | 製品名 | メーカー | 用紙 サイズ | 印刷面 | 給紙 トレイ | 積載可能 枚数 | 用紙設定 | | 通紙 方向 | 留意事項 |
|------|------------|------|-----------|------|--------------|-----------------------|------|-------|----------|-----------------------------------------------------|
| | | | | | | | 本体設定 | ドライバー | | |
| その他 | 複写印刷用紙135K | リコー | A4 | 両面 | トレイ1、手 差し | トレイ1：120枚、 手差し：50枚 | 厚紙2 | 厚紙2 | LEF | 温度15～25°C、湿度30～70%の室内環境で、 同一環境で保管された用紙を使用してください。 |
| その他 | 複写印刷用紙180K | リコー | A4 | 手動両面 | トレイ1、手 差し | トレイ1：100枚、 手差し：40枚 | 厚紙3 | 厚紙3 | LEF | 温度15～25°C、湿度30～70%の室内環境で、 同一環境で保管された用紙を使用してください。 |

■郵便はがきについて

- (1) 日本郵政株式会社発行の郵便はがきは再生紙を使用しています。
再生紙は特性上、紙粉の影響で紙詰まりが発生する場合があります。発生した場合には、使用説明書の清掃項目を参照の上、清掃を行ってください。
- (2) 郵便はがきは時期によりはがきの紙質に相違がある場合がございます。あらかじめご了承ください。（年賀はがき・かもめーるも同様です）
- (3) 絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。
- (4) インクジェット専用タイプ、写真用はがきは、表面に塗布された溶剤が定着温度で溶解され、搬送経路にダメージを与える故障を起こす可能性がありますので
ご使用にならないでください。（年賀はがき・かもめーるも同様です）
- (5) 郵便はがき印刷時の本体設定、ドライバー設定は各機種のマニュアルをご参照ください。

■圧着紙について

- (1) 用紙保管時の注意事項
 - ・圧着紙は空気に長時間触れると接着剤が徐々に劣化します。用紙を保管するときは、ビニール包装をした上で外装箱の蓋を確実に閉じて保管してください。
 - ・開封後、給紙トレイに入りきらなかった用紙も同様に保管してください。
 - ・プリント終了後、給紙トレイ内に残った用紙も給紙トレイから一旦取り出し同様に保管してください。
 - ・保管するときは温度15～25°C、湿度30～70%の範囲内で保管してください。
 - ・外装箱を積み重ねて保管するときは5段を超えないようにしてください。
 - ・品質保証期間を超えた用紙は使用しないでください。
 - ・「POSTEX」「みつおりくん」ともに品質保証期間は、製造後6ヶ月です。
- (2) 太めの罫線やベタ印刷を多用することは避けてください。隠べい領域を剥離した際に裏写りする原因となります。
- (3) 粘着力を保持するため圧着紙には印刷不可領域が設定されています。印刷不可領域には印刷しないでください。
- (4) 圧着紙にプレ印刷を施す場合、定着するときの温度でインクが変化しないように耐熱性のインクを使用してください。
また、プリンターで印刷するときのことを考慮し、重ね印字するスペースに余裕をもたせた帳票の設計を行ってください。
- (5) 用紙の継ぎ足しは重送の原因となりますので避けてください。
- (6) 印刷直後は用紙が熱を帯びています。シーリング（圧着処理）処理を行うときは、30分～1時間程度時間をあけて実施してください。
- (7) 圧着紙に熱が加わると異臭が発生しますが、人体への影響はありません。ご使用の際は窓を開けたり室内の空調設備で空気を入れ替えるなど、定期的に換気を行ってください。
- (8) シーラーはTOPPANエッジ（株）、小林クリエイト（株）指定の機種をご使用ください。詳細については各メーカーにお問い合わせください。
- (9) GS1-128を印刷する場合には、バーコードの対面に印刷をしないでください。対面に印刷した文字などがあると、圧着後の開封の際、文字が裏移りしてバーコードが読み取れない場合があります。

■封筒について

(1) 通紙確認済み封筒をご使用ください。通紙確認済み封筒であっても環境によりシワが発生し、正しく印刷されない場合があります。特に湿度50%以上の多湿環境で使用する場合はシワが発生しやすくなります。

(2) 用紙は1枚ずつセットしてください。

(3) 用紙のセット方向は正しくセットしてください。

(4) 封筒を押さえて中の空気を抜き、折り目をしっかり押さえてからセットしてください。

また、封筒が反っているときは、まっすぐに直してからセットしてください。

(5) 封筒長辺の端に細かいシワ、汚れ、または一部ぼやけて印刷される場合があります。

(6) 封筒の用紙が重なり合っている部分に印刷する場合スジが入ることがあります。

(7) 封筒が湿度の影響を受けないようビニール袋に密閉して保管し、出力の際必要なだけ取り出して印刷を行ってください。

(8) 封筒の裏面には印刷しないでください。