

〈RICOH SP 6440LE/6430LE/6420LE/6410LEの特殊用紙対応状況〉

通紙方向は、プリンター給紙口に対しての短辺がSEF(Short Edge Feed)、長辺がLEF(Long Edge Feed)です。

本注意事項は、リコーにて通紙確認した結果をもとにご使用になる際の留意点を記載したものです。

なお、お客様のご使用環境、用紙の取り扱い方法、2次加工（プレ印刷、ミシン目、スリット加工など）により、正しく通紙しない場合もあります。

※本ガイドは、特殊紙の印刷について、機器の性能を保証するものではありませんので予めご了承ください。

※各特殊紙の取り扱いやご使用上の注意事項は、全て各用紙メーカーのガイドをご参照ください。

カテゴリ	製品名	メーカー	用紙 サイズ	印刷面	給紙 トレイ	積載可能枚数	本体設定		ドライバー設定		通紙 方向	注意事項
							用紙 種類	調整 管理	原稿 サイズ	用紙 種類		
配送伝票	EXMT-A3-3	TOPPANエッジ	A3	片面	本体 手差し 増設トレイ	トレイ：250枚 手差し：50枚	普通紙	-	A3	普通紙	SEF	ご使用になる場合は、機器の推奨環境（温度：15°C～25°C、湿度：30%～70%）にてご使用下さい。推奨環境以外でご使用になると、印字品質が低下する場合があります。
配送伝票	EXDT-A4-2	TOPPANエッジ	A4	片面	本体 手差し 増設トレイ	トレイ：250枚 手差し：50枚	中暑口	-	A4	中厚口	SEF	ご使用になる場合は、機器の推奨環境（温度：15°C～25°C、湿度：30%～70%）にてご使用下さい。推奨環境以外でご使用になると、印字品質が低下する場合があります。
配送伝票	EXA4 ヨコ6	TOPPANエッジ	A4	片面	本体 手差し 増設トレイ	トレイ：250枚 手差し：50枚	中暑口	-	A4	中厚口	LEF	ご使用になる場合は、機器の推奨環境（温度：15°C～25°C、湿度：30%～70%）にてご使用下さい。推奨環境以外でご使用になると、印字品質が低下する場合があります。
配送伝票	EX3-A4LEF1	TOPPANエッジ	A4	片面	本体 手差し 増設トレイ	トレイ：300枚 手差し：55枚	普通紙	-	A4	普通紙	LEF	(1) ご使用になる場合は、機器の推奨環境（温度：15°C～25°C、湿度：30%～70%）にてご使用下さい。推奨環境以外でご使用になると、印字品質が低下する場合があります。 (2) 通紙前に用紙カールが大きくなると、用紙詰まりが発生する場合があります。
配送伝票	メリットフォームA3 (ヤマト払込票付) 3層	小林クリエイト	A3	片面	トレイ1 トレイ2 手差し	トレイ1,2：200 枚 手差し：50枚	厚紙2	-	A3	厚紙2	SEF	ご使用になる場合は、機器の推奨環境（温度：15°C～25°C、湿度：30%～70%）にてご使用下さい。推奨環境以外でご使用になると、印字品質が低下する場合があります。

■ 配送伝票について

(1) カール等変形した配送ラベルは搬送不良の原因となりますので使用しないでください。

(2) 使用前に用紙端部の確認をしてください。糊のはみ出しがある用紙は紙詰まりの原因となりますので使用しないでください。

- (3) 配送ラベルは吸湿されないよう、梱包箱に密閉して保管、保存してください。（吸湿によるカールや波うちは搬送不良の原因となります）
- (4) 用紙の継ぎ足しは重送等の搬送不良の原因となりますので避けてください。
- (5) 重送や紙詰まりを軽減する為に、用紙をさばいてからセットし、時間をあけずに印刷してください。
- (6) 用紙を満載した場合（トレイの上限位置マーク迄）、重送や紙詰まりが発生する場合があります。多発する場合は積載量を減らしてから印刷してください。
- (7) 配送ラベルは、温度/湿度の変化によりカールや変形を起こしやすいため、開封後は（トレイ内に残った用紙含む）ビニール袋に入れ、密封して保管するようにしてください。